

Fanex
1564C



Getrokken ProLine schudder



My way of Farming!

15.6m Fanex

Schudder met hoge capaciteit

15.6m werkbreedte

De Fanex 1564C biedt een grotere productiviteit in alle gewas-soorten. Met een werkbreedte van bijna 16m en 14 rotoren is hij ontworpen voor maximale capaciteit en een uitstekende kwaliteit van het gewas. Alle elementen van de 1564C zijn ontworpen voor intensief gebruik, gericht op optimale productiviteit en gebruiksvriendelijkheid. Met 14 rotoren met kleine diameter, is deze schudder ontworpen voor een uitstekend schudbeeld van het gewas in alle omstandigheden. Het kleine rotorontwerp zorgt voor een grote overlap tussen de rotoren, waardoor het gewas perfect geschud wordt en er een gelijkmatige verdeling over de hele werkbreedte ontstaat.

Uitstekende gewas verdeling

Nauwkeurige bodemvolging is van groot belang voor een goede schudkwaliteit. Vooral in uitdagende en veeleisende veldomstandigheden. U wilt het gewas

Innovatief bodemvolgend systeem tussen frame en schudder.

Eenvoudige bediening met enkelwerkend en dubbelwerkend ventiel.

Transportwielen geleiden de rotoren.

Optioneel hydraulisch opklapbaar zwadbord voor kantschudden.

Onderhoudsvrije aandrijflijn.

perfect schudden, en niet dat er ruwe as in het geschudde gewas komt. De oplossing van Vicon voor het nauwkeurig volgen van de bodem over de werkbreedte is het nieuwe TerraFlow-systeem. Dit nieuwe, innovatieve bodemvolgsysteem bestaat uit een frame verbinding welke zich perfect kan aanpassen, waardoor alle 14 rotoren nauwkeurig de grondcontouren volgen aan de bodemomstandigheden. De schudderunit volgt de wielen van het carrierframe en past zich volledig onafhankelijk aan van de beweging van het frame. Dit betekent dat de tandafstand tot de grond constant

blijft op elk te schudden perceel, wat zorgt voor schoon en nauwkeurig werken en een uniforme gewasstream. Een unieke Vicon ontwikkeling die de bodemvolging en ruwvoer kwaliteit naar een nieuw niveau brengt. De Fanex 1564C is uitgerust met 380/55-17 banden voor voldoende stabiliteit van de schudder en het behoud van de bodemstructuur. 500/50-17 banden zijn optioneel leverbaar.



“**Nieuw innovatief TerraFlow**
bodenvolgend systeem
met zeer flexibel frame”



De Fanex 1564C klap op tot een transportbreedte van minder dan 3m en rijdt als aanhanger zeer soepel achter de trekker.

Eenvoudige bediening en onderhoud

Het enige wat nodig is om de Fanex 1564C te bedienen is een enkelwerkend ventiel voor het heffen en zakken van de schudder en een dubbelwerkend ventiel voor het opklappen. Deze schudder is daardoor geschikt voor alle tractoren.

Het activeren van de kopakkerpositie kan niet eenvoudiger. U hoeft alleen het enkelwerkende ventiel te bedienen om de schudder te heffen. De wendbaarheid en stabiliteit van de schudder op de kopakker zijn erg goed.

Met de nieuwe functie voor het kantschudden blijft het gewas binnen het perceel bij het schudden langs slootkanten en kopakkers. Het hydraulisch bedienbare zwadbord houdt het gewas efficiënt binnen de werkbreedte van de schudder.

De chauffeur van de schudder zal genieten van het gemakkelijke onderhoud met lange service intervallen. De smeerpunten zijn beperkt tot een minimum, de aandrijflijn (behalve aftakas), rotoren en de meeste verbindingen zijn onderhoudsvrij.

Technische gegevens

Model	Fanex 1564C
Afmetingen en werking	
Werkbreedte (m)	15,6
Rotoren	14
Tanden per rotor	6
Basisgewicht (kg)	3410
TTransportbreedte (m)	2,98

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en voor wereldwijde verspreiding. Onjuistheden, fouten of weglatingen kunnen voorkomen en de informatie kan derhalve geen basis vormen voor een juridische claim tegen Kverneland Group. Beschikbaarheid van modellen, specificaties en optionele uitrusting kunnen per land verschillen. Gelieve raadpleeg uw plaatselijke dealer. Kverneland Group behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de specificaties getoond of beschreven, functies toe te voegen of te verwijderen, zonder kennisgeving of verplichtingen. Veiligheidsvoorzieningen kunnen uit de machines zijn verwijderd, uitsluitend ter illustratie, om de functies van de machines beter weer te geven. Om het risico van letsel te vermijden, mogen veiligheidsvoorzieningen nooit worden verwijderd. Indien het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk is, bijv. voor onderhoud, neem dan contact op met adequate assistentie of toezicht van een technisch medewerker. © Kverneland Group Kerteminde AS



vicon.nl



My way of Farming!