

**EXTRA**

324F Alpin-328F Alpin



# Alpin Frontscheiben- mähwerke



*My way of Farming!*

# Alpin

## Frontscheibenmähwerke

### Kompakte Bauweise

Maßgeschneidert für den Einsatz in Bergregionen. Die EXTRA 324F-328F Alpin sind eine kompakte Lösung für den nächsten Mäheinsatz. Mit 2,42 m und 2,84 m Arbeitsbreite sowie einem Gewicht von nur 450 kg bzw. 545 kg haben beide einen geringen PS-Bedarf.

### Sehr gute Übersicht

Vom Traktorsitz hat der Fahrer eine sehr gute Übersicht auf die Mähfläche, was durch die niedrige Bauart der Mähwerke garantiert wird. Im Einsatz mit kompakten alpinen Spezialtraktoren verliert der Fahrer nie den Überblick. Dies ist bei der Arbeit im alpinen Bereich ein sehr wichtiger Aspekt.

### Entwickelt für herausfordernde Einsatzbedingungen

Diese Mähwerke sind für die herausfordernden alpinen Einsatzbedingungen entwickelt worden. Durch die kurze Bauweise ist der Schwerpunkt



sehr nah am Traktor. Das Mähwerk zeichnet sich durch eine sehr gute Boden Anpassung aus. Dank der drehbaren Unterlenkerschwinge kann es sich den Bodenkonturen bis 28° quer zur Fahrtrichtung anpassen.

### Gegenläufige Mähscheiben

Die 6 bzw. 8 dreieckigen Mähscheiben arbeiten paarweise gegenläufig. Dies ist für einen guten kontinuierlichen Futtertransport über den Mähbalken hinweg sehr wichtig. Gerade bei Bergabfahrten ist dies ein entscheidender Faktor. Das gemähte Gras wird somit sicher und kontinuierlich über den Mähbalken hinweg transportiert.

### Schlepperanbau

Ob an Spezialtraktoren (z.B. Aebi oder Reform) oder an kleineren Traktoren, es gibt eine breite Auswahl an Anbaumöglichkeiten im Zubehör. Auch entsprechende Gelenkwellen mit rechter oder linker Drehrichtung sind optional verfügbar. 540 oder 1.000 U/min können je nach Bedarf gewählt werden.

### Einfache Handhabung

Die Handhabung dieser beiden Modelle ist sehr einfach gehalten. Die seitlichen Schutzabdeckungen können optional hydraulisch aus der Schlepperkabine geklappt werden. Eine praktische Funktion gerade für Landwirte mit vielen kleinen Flächen.

## “Kompakte Lösung für den alpinen Einsatz”



1. Der Schwerpunkt des Mähwerks ist nah am Traktor.



2. Der Antrieb kann durch Wechseln der Riemenscheiben von 540 auf 1.000 U/min oder umgekehrt geändert werden.



3. Die Drehrichtung kann wahlweise rechts- oder linksdrehend gewählt werden. (ab Werk)



4. Die drehbare Unterlenkerschwinge erlaubt einen großen Pendelweg.



5. Sehr gute Übersicht nach vorne durch die niedrige Bauhöhe.



6. Sechs bzw. acht gegenläufige dreieckige Mähscheiben sorgen für ein sauberes Schnittbild.



7. Die Pendelschwinge hat einen Pendelweg von bis zu 28°.

## Technische Daten

Model EXTRA	Frontscheibenmäherwerke Alpin	
	324F Alpin	328F Alpin
<b>Maße</b>		
Arbeitsbreite (m)	2,42	2,84
Gewicht	450	545
Anzahl Mähscheiben	6	8
Leistungsbedarf (KW/PS)	23/31	26/35

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weitestweit Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne vorherige Anündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kerteminde AS



[vicon.eu](http://vicon.eu)



*My way of Farming!*