



**Rotopresse**  
RV 5100/5200<sup>PLUS</sup>  
Flexiwrap



**Kverneland Group Italia S.r.l**  
Via Dell'Industria, 22/A  
46043 Castiglione D/S (MN)  
Tel: +390376-944733 Fax: +390376-944746  
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com



*My way of Farming!*



Kverneland Group - November 2020

*My way of Farming!*

## PLUS Serie

# Rotopresse a camera variabile



L'ultima serie di rotopresse Vicon serie PLUS combinano: l'alta qualità delle balle formate con il massimo della produttività. I benefits con questa nuova serie di macchine aumenteranno le performance riducendo al minimo i costi.

#### Aumento della produttività

Un nuovo concetto di rullo pressatore con una corsa aumentata permette al prodotto di entrare con più fluidità limitando al minimo l'intasamento anche su prodotti difficili.

#### Flusso del prodotto incrementato

Il restyling del nuovo pick-up con denti maggiorati e le nuove fasce di protezione aumentano la produttività e riducono l'ingresso di corpi estranei all'interno della camera di pressatura. Le catene maggiorate garantiscono inoltre una trasmissione più fluida.

#### Trasmissione a manutenzione ridotta

Le trasmissioni su tutte le rotopresse sono dotate di nuove catene HBC ad alta resistenza.

#### Sempre più affidabile

I nuovi rulli con anime di rinforzo interne e con nuovi cuscinetti aumentano la lubrificazione prolungando la vita a tutti gli organi lavoranti.

#### Manutenzione semplificata

L'impianto di ingrassaggio centralizzato permette una manutenzione semplice e una riduzione notevole dei tempi morti.

#### Restyling impianto di illuminazione

Le nuove luci a LED posizionate nella parte superiore permettono alla macchina di essere più visibile su strada.

#### Semplicità per l'operatore

Un nuovo supporto per tubi idraulici e connessioni elettriche facilita l'aggancio e lo sgancio della macchina.



#### 1. Qualità della palla insuperabile

La camera di pressatura composta da 5 cinghie e 3 rulli assicura densità e forma perfetta con qualsiasi tipo di prodotto.

#### 2. I nuovi pick-up da 2.20m a profilo basso aumentano la capacità di introduzione del prodotto

L'infaldatore rotativo e i rotori a 14 e 25 coltelli permettono all'operatore una scelta ottimale.

#### 3. DropFloor a parallelogramma

Il nuovo sistema a parallelogramma del fondo apribile permette meno intasamenti anche in presenza di grandi quantità di prodotto.

#### 4. Legatore a rete PowerBind

Il nuovo sistema di legatura PowerBind con iniezione diretta della rete diminuisce i tempi di legatura ed aumenta drasticamente l'affidabilità. Il posizionamento più basso sul mercato per il carico di rete rende agevole la sostituzione dei rotoli.

#### 5. Intelligent Density 3D

La densità programmabile in 3 stadi pre-impostata permette all'operatore di velocizzare il settaggio delle pressioni anche su diversi prodotti.

#### 6. Isocompatibilità

Tutti i modelli di rotopresse Vicon serie PLUS possono essere equipaggiate con il kit ISOBUS e connesse a qualsiasi trattore predisposto.

#### Terminali di controllo:



**Focus 3 NON ISOBUS**  
Interfaccia semplice da utilizzare.



**NEW Tellus GO ISOBUS**  
Schermo da 7" touch screen per settaggio e controllo della macchina in modo semplice.



**Tellus PRO - ISOBUS**  
Controllo della rotopressa attraverso l'interfaccia della schermata superiore.

### Gamma di rotopresse a camera variabile serie Plus



RV 5100 PLUS



RV 5200 PLUS



RV 5200 PLUS FlexiWrap

| Modelli                | Dimensione Balle (m) | Specifiche Tecniche   |
|------------------------|----------------------|---|
| RV 5116 Plus           | 1.20 x 0.80 - 1.65   | Infaldatore a forche/DuoFeed/Rotore PowerFeed/Rete/Spago e rete |
| RV 5118 Plus           | 1.20 x 0.80 - 1.75   | Infaldatore a forche/DuoFeed/Rotore PowerFeed/Rete/Spago e rete |
| RV 5216 Plus           | 1.20 x 0.60 - 1.65   | Rotore PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/Rete/Spago e rete      |
| RV 5220 Plus           | 1.20 x 0.60 - 2.00   | Rotore PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/Rete/Spago e rete      |
| RV 5216 Plus FlexiWrap | 1.20 x 0.60 - 1.65   | SuperCut-14/SuperCut-25/Rete                                    |
| RV 5220 Plus FlexiWrap | 1.20 x 0.60 - 2.00   | SuperCut-14/SuperCut-25/Rete                                    |

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.