

OWIJARKI DO BEL

Owijarki do bel
Najwyższa jakość kiszonki



Kverneland 7710 C

Model 7710 C to idealny model do owijania wtedy, kiedy bel jest transportowana do miejsca składowania nieowinięta a następnie owijana folią stacjonarnie w miejscu ich składowania.



Kverneland 7730 M i C

Kverneland 7730 to samozaładowcza owijarka do bel zaprojektowana by współpracować z ciągnikami o mniejszej mocy. Sterowanie owijarką to prosta sprawa, nawet mechaniczna wersja posiada automatykę obcinania i zakładania folii.



Kverneland 7740 M i C

W owijarce Kverneland 7740 można umieścić po lewej stronie dodatkowy balast, tak aby zapewnić przeciwwagę oraz pełną stabilność podczas podnoszenia nawet dwóch bardzo ciężkich bel.



Kverneland 7820 C

Model 7820 J umożliwia owijanie w ruchu. Wystarczy podnieść belę i można ją owijać podczas poruszania się do miejsca ich składowania. Posiada wbudowaną funkcję do samo-załadunku i wyładunku beli.



Kverneland 7850 C

Rozkład masy jak i cała konstrukcja owijarki Kverneland 7850 C sprawia, że jest to solidna maszyna do owijania podczas przemieszczania się po polu. Można zatem owijać bele poruszając się w kierunku następnej.



Stawiacz bel

Wszystkie owijarki Kverneland mogą być wyposażone w stawiacz bel, który odwraca bele delikatnie bez ryzyka uszkodzenia folii.

Model	Sterowanie	Typ	Załadunek
Owijarki z obrotowym stołem			
7710 C	Sterowanie komputerowe (C)	Zawieszana	Ładowarka lub ładowacz
7730 M i C	Mechaniczne sterowanie na linkach (M) Sterowanie komputerowe (C)	Ciągana	Ramię samo-załadowcze
7740 M i C	Mechaniczne sterowanie na linkach (M) Sterowanie komputerowe (C)	Ciągana	Regulowane ramię samozaładowcze
Owijarki z ramionami satelitarnymi			
7820 C	Sterowanie komputerowe (C)	Zawieszana	Samo-załadunek
7850 C	Sterowanie komputerowe (C)	Ciągana	Przednie ramię samozaładowcze

