

**EXTRA**

332XF Compact



# Kompaktes Scheibenmähwerk



*My way of Farming!*

# Aktiv angetriebene *Schwadzusammenführung*

## Kompakte Schwadzusammenführung

Das EXTRA 332XF Compact ist ein Frontscheibenmäherwerk mit 3,18 m Arbeitsbreite und bietet eine Lösung für eine kompakte Schwadablage beim Mähen. Der Einsatz der Schwadzusammenführung ist bei kompakten Traktoren mit schmaler Spur und geringer Leistung sinnvoll. Das Scheibenmäherwerk kann die Arbeitsbreite (3,18 m) auf einen Schwad von bis zu 1,00 m Breite zusammenlegen.

## Für jeden Traktor geeignet

Die neue Compact-Baureihe wurde speziell für Traktoren mit geringem Leistungsbedarf (ab 45 PS) entwickelt.

Der kompakte Anbaubock verlagert den Schwerpunkt näher zum Traktor und befindet sich direkt hinter der Förderschnecke. Dies wirkt sich bei kleineren Traktoren positiv auf das Fahrverhalten in Hanglagen aus. Außerdem verbessert die kompakte Bauweise die Übersicht bei der Arbeit.

Kompakter, schwerpunktnaher Anbaubock



Einfache und werkzeuglose Einstellung der Schwadbreiten

XF Schnecke ermöglicht Schwadbreiten bis zu 1,00 m

Geringes Eigengewicht

## Schwadablage bis 1,00 m

Das EXTRA 332XF Compact fördert das Gras mit Hilfe des Schneckensystems zur Mitte. Dies erhöht die Futterqualität, da das Futter über die Schnecke nicht mit dem Boden in Berührung kommt.

Der zusammengelegte Schwad ist vielseitig einsetzbar - in der Verbindung mit Heckmäherwerken, als Einzelmaschine oder in Kombination mit einem Erntegerät wie z.B. einem Ladewagen.

## “EXTRA 332XF Compact Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen”

### Aktiv angetriebene Schnecke

Die XF-Schnecke ist eine Lösung mit geringem Eigengewicht, niedrigem Leistungsbedarf, die das Gras effizient zusammenführt. Die Traktorräder laufen nicht auf dem Erntegut, was die Futterqualität verbessert.

Je nach Erntegut und Bedingungen kann die Schwadbreite auf bis zu 1,00 m zusammengelegt werden.

### Einstellbare Schwadbreiten für mehr Flexibilität

Das EXTRA 332XF Compact wurde entwickelt, um die Flexibilität bei einer Vielzahl von Einsätzen zu optimieren. Es kann variable Schwadbreiten von 1,00 m, 1,15 m und 1,30 m an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen.

Die Leitbleche zur Einstellung der Schwadbreite sind mit Schnellverschlüssen gesichert und können mit wenigen Handgriffen in ihrer Position verändert werden. Bei der breiten Schwadablage sind sie oben am Mähwerk in einer Halterung befestigt.



Die aktiv angetriebene Förderschnecke legt das Erntegut direkt in Schwaden ab, was die Aufnahme erleichtert und Verluste minimiert.

Die schmale Schwadablage ist für die Aufnahme mit einer PickUp geeignet. Bei der Kombination von Front- und Heckmähwerk kann die Schwadbreite an die Innenspurbreite des Schleppers angepasst werden.

## Technische Daten

Modell	EXTRA 332XF Compact
<b>Maße</b>	
Arbeitsbreite (m)	3,18
Gewicht (kg)	850
Schwadzusammenführung	Schnecke
Leistungsbedarf (PS/KW)	45/33

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weitestgehenden Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kerteminde A/S



[vicon.eu](http://vicon.eu)



*My way of Farming!*