

EXTRA
787-795



Vlindermaaiers met kneuzer



My way of Farming!

8.75 en 9.50m brede *Triple maaiers*

Maaien met hoge prestaties

De EXTRA 787 & 795 maaiers zijn gebaseerd op het Vicon 700 serie platform en omvat bekende kenmerken zoals het QuattroLink ophangingsconcept, SemiSwing stalen kneustanden of rubberen rollen, en dubbele verstelling van de kneuzerplaat.

Deze modellen maaiers met kneuzer zijn ontwikkeld voor maximale productiviteit en bieden een uitstekende bodemvolgving, eenvoudige bediening en uitstekende veelzijdigheid. Bestaande uit twee maaieunits van 3.2 of 3.5m, elk met 8 of 10 tegengesteld draaiende driehoekige schijven, kan deze combinatie worden worden bediend door tractoren vanaf 180 pk.

De EXTRA 787 en 795 modellen zijn eenvoudig te bedienen en standaard bediend met een joystick voor (individueel) heffen/zakken van de maaieunits en banden, en het instellen van de bodemdruk.



1. QuattroLink® Racewagen Ophanging

Innovatief ophangingsconcept voor nauwkeurige bodemvolgving. De 4-armige ophanging biedt de maaieunit een uitzonderlijke flexibiliteit in de aanpassing aan veeleisende bodemcontouren.

2. BreakAway systeem over de volledige breedte

Bij het raken van een obstakel in het veld zal de maaieunit achteruit en over het obstakel zwenken. De maaier keert vervolgens automatisch weer terug naar zijn oorspronkelijk maaipositie.

“Machine voor het middelgroot segment met high-end ophanging”



3. Intensieve kneuzing

De kneuzerplaat kan zowel voor als achter versteld worden om de kneusintensiteit te bepalen. Gebruik de twee hendels om de gewenste kneusintensiteit in te stellen.

4. Verticale transportstand

Verticale transportpositie, met een gewichtsverdeling van 50/50%, maakt een hogere transportsnelheid mogelijk. Met de geïntegreerde verticale parkeervoet is beperkte ruimte nodig.

5. BX Zwadband

Zowel de 787T als de 795T zijn verkrijgbaar in BX-versies met zwadband om het gras op zwad te leggen. De BX-versies bieden aanzienlijke mogelijkheden om de productiviteit en de kwaliteit van het ruwvoer te verbeteren. De zwadbanden zijn ontworpen voor het werken met zware en grote volumes gras.



De machine klappt in een transportstand van 90°, waardoor de maaiunits geen bomen raken.



Vicon EXTRA 787 en 795 maaiers kunnen worden gecombineerd met een 3.2 of 3.6 m frontmaaier.



Vicon EXTRA 787T QuattroLink triple maaier met 8.75m werkbreedte.



Alle hydraulische functies worden geregeld via de trekkerventielen in combinatie met een PilotBox.

Specificaties

Model EXTRA	Triple maaiers met kneuzer				
	787T	787R	787T BX	795T	795T BX
Afmetingen en bediening					
Werkbreedte (m)	8.75	8.75	8.75	9.50	9.50
Kneuzer	SemiSwing	Roller	SemiSwing	SemiSwing	SemiSwing
Circa gewicht (kg)	3015	3075	3575	3300	3775
Aantal driehoekige schijven	2x8	2x8	2x8	2x10	2x10
Min. benodigd aftakasvermogen (kW/pk)	130/180	130/180	155/210	155/210	175/240

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en voor wereldwijde verspreiding. Onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen kunnen voorkomen en de informatie kan daarom geen basis vormen voor een juridische claim tegen Kverneland Group. Beschikbaarheid van modellen, specificaties en optionele uitrusting kunnen per land verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer. Kverneland Group behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de specificaties getoond of beschreven, functies toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen. Veiligheidsvoorzieningen kunnen zijn verwijderd, alleen ter illustratie, om de functies van de machines beter weer te geven. Om het risico op letsel te vermijden, mogen veiligheidsinrichtingen nooit worden verwijderd. Als het nodig is om veiligheidsinrichtingen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden, neem dan contact op met de juiste assistentie of toezicht van een technisch medewerker. © Kverneland Group Kertermide AS



vicon.nl



My way of Farming!