



**DENSUS 7060-7090**  
ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE



## IL NUOVO RIFERIMENTO PER UNA PRESSATURA EFFICIENTE

Non c'è modo migliore di produrre balle in modo così efficiente come con le nuove Kverneland Densus.

### **Balle ben formate e dense per un'elevata efficacia:**

Le balle ben formate e ad alta densità sono fondamentali per la raccolta del prezioso foraggio invernale e delle lettiere. Le balle con una forma fantastica non solo sono belle da vedere, ma sono anche più facili da impilare, trasportare e immagazzinare.

### **A proposito di cifre, anche i conti tornano!**

Scoprirete che Densus è conveniente da gestire: i tempi di ciclo rapidi e l'elevata produzione in tutte le condizioni colturali, uniti ai bassi requisiti di manutenzione, fanno sì che con Densus possiate dedicare più tempo alla redditività.

### **Densus è ricca di caratteristiche che attirano l'attenzione:**

Camera variabile completamente nuova con quattro cinghie senza fine super resistenti, infaldatore di diametro maggiorato, pick-up a doppia camma XL da 2,3 m e, naturalmente, il rinomato sistema di legatura a rete ad alimentazione diretta PowerBind.

Per quanto riguarda la produttività e la facilità d'uso, ancora una volta Densus è all'avanguardia: la compatibilità ISOBUS e TIM consentono di sfruttare appieno le più recenti tecnologie.

## DATI TECNICI

### Densus 7060

Dimensione della palla (m)

1,23 x Ø0,70-1,65

Dimensioni della rotopressa, LxLxH (m)

4,60 x 2,80 x 2,80

Peso (kg)

3600

### Densus 7090

Dimensione della palla (m)

1,23 x Ø0,70-1,85

Dimensioni della rotopressa, LxLxH (m)

4,60 x 2,80 x 2,80

Peso (kg)

3850

**NUOVA!**

KVERNELAND DENSUS 7060-7090

Cuscinetti di facile manutenzione con ingrassaggio automatico

Kverneland Sync connettività perfetta

Dispositivi di legatura PowerBind efficienti e affidabili

Trasmissione semplice e a bassa manutenzione

Rotore ad alta capacità con diametro di 520 mm

2,30 m di larghezza di lavoro del pick-up

Sistema 3D Intelligent Density unico e facile da usare

Rulli di grande diametro per impieghi gravosi

4 cinghie a triplo strato per impieghi gravosi senza fine

Alto grado di automazione con la tecnologia TIM

Luci a LED integrate al telaio

Controlli di espulsione e umidità

Densità delle balle ineguagliabile

Infaldatore a 15 coltelli con protezione singola in caso di urto

Dispositivo di sbloccaggio DropFloor con parallelogramma



Le informazioni fornite in questo opuscolo sono fornite solo per scopi informativi generali e per la circolazione a livello mondiale. Possono verificarsi imprecisioni, errori o omissioni e le informazioni non possono quindi costituire la base per alcun reclamo legale nei confronti di Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, le specifiche e le dotazioni opzionali possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare il proprio rivenditore locale. Kverneland Group si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al design o alle specifiche mostrate o descritte, di aggiungere o rimuovere caratteristiche, senza alcun preavviso o obbligo. I dispositivi di sicurezza possono essere stati rimossi dalle macchine solo a scopo illustrativo, per presentare meglio le funzioni delle macchine. Per evitare il rischio di lesioni, i dispositivi di sicurezza non devono mai essere rimossi. Se la rimozione dei dispositivi di sicurezza è necessaria, ad esempio per scopi di manutenzione, rivolgersi all'assistenza o alla supervisione di un assistente tecnico. © Kverneland Group Kertermide AS

**WHEN FARMING MEANS BUSINESS**

[www.kvernelanditalia.it](http://www.kvernelanditalia.it)